



Thermo Fyr terrassebrædder

Varmebehandlet fyrretræ

Anvendelse:	Terrassegulv.
Botaniske familie:	Pinus sylvestris
Oprindelse:	Nordisk / Finsk fyrretræ
Udseende:	Thermo fyr patinerer hurtigere end mange andre træsorter. Ønskes den oprindelige farve bevaret, anbefales det at oliere træet inden montering.
Kvalitet:	U/S Kvinta
Densitet:	450-480 kg/m^3
Egenskaber:	Thermo fyr består af Nordisk fyr, der har gennemgået en varmebehandling ved 190-210 grader, hvilket giver brædderne deres flotte mørke lød.
Godkendelser:	PEFC™
Dimension:	26 x 117 mm x 3,0-3,3/3,6/3,90/4,20/4,50/4,80 meter faldende
Profil:	Smårillet/glat.
Andre profiler:	Specialprofiler og dimensioner kan ved større mængde tilbydes på afskibning.
Fugtindhold:	Ovntørret til ca. 6-10%
Vedligeholdelse:	Efter behov anbefales det at give træet en pigmenteret terrasse-olie for at beskytte, vedligeholde og forskønne træet, så det bedst muligt bevarer sine naturlige egenskaber samt sin brunlige lød.
Tilbehør:	Vi kan tilbyde propper i Thermo fyr til at dække skruehullerne med. Der anvendes ca. 30 stk. pr. m^2. Vi kan endvidere tilbyde hårdttræs strøer og stolper samt skruer.
Montering:	Det anbefales altid at forbore ved installation for at undgå revner i træet. Endekapning vil forekomme. Længder over 3 m skal håndteres nænsomt, idet sprødheden i plankerne, især ved vingeknaster, kan flække.
Levering:	Lager Danmark eller på afskibning.
Henvisning:	Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com.
Senest opdateret:	09.01.2017

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer i Keflico's sortiment.
Dette produkt er PEFC™ certificeret.

Keflico A/S
info@keflico.com
www.keflico.com
+45 9813 3544

Støvring
Juelstrupparken 24
DK-9530 Støvring

Odense
Bjerggårds Allé 2
DK-5240 Odense NØ

Glostrup
Naverland 1C, 1. sal
DK-2600 Glostrup

FSC www.fsc.org FSC® C019698
Miljømærket for ansvarligt skovbrug
PEFC PEFC/09-31-041



Montering af terrasse i Thermo Fyr

Inklusiv vedligeholdelsesvejledning

Forberedelse:	Afmærk nøje det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse, med pinde og hvid eller farvet snor. Sørg for at jorden er jævn og i niveau. Dæk alt jorden med en ukrudtsmembran for at forhindre ukrudt og diverse planter i at vokse op mellem brædderne.
Træskellet som underlag:	Terrassens skellet konstrueres af bjælker/strøer. Alle strøer skal være parallelle, ellers vil det blive synligt på rækken af skruer eller propper. Hold en strøafstand på max 45 cm. Anvend 2 skruer pr. strø ende for optimal fastmontering.
Lægning af terrassebrædder:	Skær terrassebrædderne i den ønskede længde. Endekapning i begge ender anbefales. Første bræt monteres mod fast kant med 5 x 60 mm A4 syrefaste skruer med fladt, undersænket skruehoved. Brug evt. snor til at sikre, at det ligger rigtigt. Husk altid at placere skruen min. 25 mm fra kant samt forboring, ellers risikerer du, at brædtet flækker eller skruen knækker. **Murpap:** Det anbefales at anvende murpap imellem bræt og strø for at lede regnvand væk og modvirke råd. **Afstandsklodser:** Lav min. 3 mm afstand imellem brædderne til dræning. Første bræt monteres mod fast kant med en afstand på 7-10 mm. Brug evt. snor til at sikre, at det ligger rigtigt. Næste bræt monteres parallellt med det første og så fremdeles. Bemærk at Thermo Fyr terrassebrædderne er vendbare, hvilket giver dig frit valg mellem den smårillede og den glatte overflade.
Vedligeholdelse:	Vi anbefaler, at du efter montering og én gang om året behandler din terrasse med en terrasse-olie med pigment/farve for bedst muligt at bevare træets naturlige glød. Uden behandling vil træet patinere med en grålig farve.
Tilbehør:	Keflico forhandler diverse tilbehør til terrasse; strøer, olie, voks til enderne, skruer, propper, propbor med mere. Kontakt os på tlf. +45 9813 3544.
Senest opdateret:	09.01.2017

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer i Keflico's sortiment.
Dette produkt er PEFC™ certificeret.

Keflico A/S
info@keflico.com
www.keflico.com
+45 9813 3544

Støvring
Juelstrupparken 24
DK-9530 Støvring

Odense
Bjerggårds Allé 2
DK-5240 Odense NØ

Glostrup
Naverland 1C, 1. sal
DK-2600 Glostrup

FSC www.fsc.org FSC® C019698
Miljømærket for ansvarligt skovbrug
PEFC PEFC/09-31-041