

Tyndpuds Mørtel

Tør Sætmørtel

Til udjævning og reovering af vægge og lofter både indendørs og udendørs.



ANVENDELSESOMRÅDE:

Den anbefalede tykkelse af pudslag er mellem 1 og 5 mm. Den kan anvendes til traditionel filsnig og spartel på eksempelvis facader og blokke. Materialet kan påføres manuelt og maskinelt.

FARVER:

Hvid

Denne puds mørtel til indvendig og udvendig brug er kendetegnet ved stor elasticitet og stærk vedhæftning på overflader.

GODKENDTE UNDERLAG:

Murværk lavet af blokke, mursten, silikat, beton, og porebeton.
Vægge og lofter lavet af beton af præfabrikerede elementer.

FORBEHANDLING AF UNDERLAG:

Underlaget skal være jævnt og fast, fri for snavs, kalk, olier, fedtstoffer, voks, malingrester mv. ødelagt og dårligt klæbende elementer bør være fjernet. Overfladen skal være ridset med en mejsel eller lign. for at opnå god vedhæftning.
Ved tvivlsomt eller ikke ens-tørrende underlag, kan der primes med MESTERPUDS PRIMER

EMBALLAGE:

25 kg ventileret sække af flere lags papir

TEKNISK DATA:

Farve:	Hvid
Korrekt vandmængde :	4,5-5,5 liter pr 25 kg
Produkt temperatur :	+ 5°C til 25°C
Omgivelsestemperatur:	+ 5°C til 25°C
Trækstyrke vedhæftning :	≥0.5 MPa
Forbrug tid :	ca 2 time
Chrom (VI) indhold :	< 2 ppm
Trykstyrke :	≥ 10 MPa (klasse R1)
Brandklasse :	Klasse A1

SIKKERHED:

R37 / 38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
S2 Opbevares utilgængeligt for børn
S22 Undgå indånding af støv
S24 / 25 Undgå kontakt med huden og øjnene
S36 / 37 Brug egnede beskyttelseshandsker og arbejdstøj



DK +45 71995056
SE +46 406456224



info@mesterpuds.dk

Industriledet 15
DK-4000 Roskilde
CVR: 35659870