



# Kombi Max System

SIKKER OG FLEKSIBEL OPKLODSNING...



# Knudsen Kilen A/S

## en økonomisk og effektiv løsning...

- Hurtig og let håndtering
- Testet for trykbelastning
- Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig og skridsikker opklodsning - også sideværts
- Økonomisk og tidsbesparende i brug
- Ingen giftig røg ved brand
- Produceret af højkvalitets PE iht. ISO 9001:2000

Dansk byggeindustri har anvendt Knudsen Kiler i mere end 25 år.

Kombi Max System er meget let at arbejde med: Man klikker ganske enkelt elementerne sammen og finjusterer højden.

I 2012 er der kommet yderligere et element til serien:

- Kombi Lyddæmper der dæmper trinlyden i et strøgulv med 3 dB. Også luftlyden af skridt over gulvet dæmpes mærkbart.

Knudsen Kiler sikrer et solidt underlag, som tåler stor belastning. De sætter sig ikke og anbefales derfor af førende gulvfabrikanter.



		Min	Max	Stk / Karton / palle			TUN-nr.	Varenr.
	Kombi Max Top	Indregnet i hhv. KM Lav / Høj		150	40	1	5256255	986408220
	Kombi Max Lav	50 mm*	110 mm*	75	40	1	5324013	987808220
	Kombi Max Høj	77 mm*	138 mm*	75	20	1	5256254	985104221
	Bundstykke	+ 35 mm / stk.		150	20	1	5050318	975108120
	Kombi Sål	+ 2 mm		150	32	1	1265791	989502120
	Lyddæmper	+ 8 mm **		150	48	1	1526916	8701210K

\* Højde inkl. MaxTop.

\*\* Kan komprimeres 0 - 2 mm afhængig af belastning.

Omfattende dokumentation med uafhængige testrapporter for trykbelastning, trinlyd og ældning sikrer mod dyre reklamationer – nu og i fremtiden. Dokumentationen kan hentes på [www.knudsenkilen.dk](http://www.knudsenkilen.dk)

# Knudsen Kilen A/S

Industrivej 21 • DK-3300 Frederiksværk • Tlf.: + 45 47 76 01 01 • Fax: + 45 47 77 01 55 • [info@knudsenkilen.dk](mailto:info@knudsenkilen.dk) • [www.knudsenkilen.dk](http://www.knudsenkilen.dk)